


eurocol

820

the strong connection



EUROFLOOR COMFORT

Звукопоглинаюча підкладка для підлогових покриттів і паркету.

ОПИС ПРОДУКТУ

Основа	на основі поліуретанової пробки.
Колір	чорно-бежевий.

- Еластична підкладка на основі гранульованого поліуретанового корку.
- Для поліпшення звукоізоляції кроків і/або для регулювання висоти в конструкціях підлог в нових і старих будівлях.
- Ступінь поліпшення звукоізоляції кроків відповідно до DIN 52210 з вініловим покриттям підлоги товщиною 2 мм: приблизно 20 дБ.
- Звукоізоляція
- Перекриває тріщини
- Стабільність розмірів
- Дуже просте застосування
- Мат приклеюється до підготовленої основи по всій поверхні за допомогою дозволеного клею.
- Килимове покриття, покриття з ПВХ-ХВ і лінолеум укладаються за допомогою дозволених дисперсійних або реакційних клеїв.
- Багат шаровий або масивний паркет укладається за допомогою дозволених для цього реакційних клеїв. (Щодо масивної дошки, будь ласка, проконсультуйтеся з нашим відділом).
- Дуже низький рівень емісії. EMI CODE EC 1.
- Будівельний продукт, перевірений на емісію відповідно до принципів DIBt.

ВЛАСТИВОСТІ

Шумоізоляція	20 дБ відповідно до DIN 52210 з покриттям підлоги 2 мм ПВХ...
Займистість	E fl
Морозостійкість	Так.
Особливості	Доступні 2 мм, 3 мм, 5 мм

ЗАСТОСУВАННЯ

Для покращення звукоізоляції кроків та/або для регулювання висоти в конструкціях підлогових покриттів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зберігання	Зберігати в сухому прохолодному місці в закритій упаковці.
Термін придатності	Мінімум 72 місяці в закритій упаковці.
Примітки	Необхідно дотримуватися технічної інформації та паспортів безпеки всіх використовуваних укладальних матеріалів і підлогових покриттів! Перед укладанням підкладки слід акліматизувати. Підкладка повинна бути укладена на рівній поверхні. Необхідно дотримуватися рекомендацій виробників підлогових покриттів щодо придатності спеціальних підкладок для укладання.

У випадку еластичних підлогових покриттів слід звернути увагу на зміну коліщаток крісла та поведінку всієї конструкції при вдавлюванні. Поцікавтеся придатністю підлогового покриття і, за необхідності, використовуйте підкладки для стільців.

З виробничих причин не можна виключати можливість нанесення поперечних ліній ріжучими інструментами. Їх можна побачити візуально, коли тонкі покриття для підлоги укладаються через верхнє покриття. Підняті лінії можна усунути шліфуванням. Крім того, їх можна мінімізувати за допомогою покриття для захисту від подряпин Eurocol 900 Europlan DSP.

Будь ласка, також дотримуйтесь регіональних або національних протипожежних норм, які можуть бути задіяні.

* Вказані значення є лабораторними, які, зважаючи на значну варіативність кліматичних умов, складу основи та товщини шару, є лише орієнтовними значеннями.

Інструкція з експлуатації:

- Перед застосуванням витримайте продукт відповідно до умов обробки.
- Звукоізоляційний мат необхідно розклати, вирізати за розміром і приклеїти за допомогою відповідного одностороннього дисперсійного клею Eurocol або реакційного клею.
- Переконайтеся, що стики є щільними.
- Клей приклеюється на відстані 30 - 50 см від підлогового покриття, яке буде укладено пізніше.
- На тонкі покриття для вирівнювання поверхні можна нанести скретч-покриття 900 Europlan DSP, щоб досягти більш рівного вигляду поверхні.
- При укладанні плаваючого ламінату або готового паркету мат можна укладати вільно.

Умови роботи:

- температура підлоги не менше 15 °C,
- температура матеріалу та приміщення не менше 18°C,
- відносна вологість повітря 35-75%, рекомендована <65%.

ЯКІСТЬ І ГАРАНТІЯ



НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЗДОРОВ'Я

Безпека та навколишнє середовище

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не їжте, не пийте і не паліть під час обробки продукту. На переробку здавати тільки повністю порожню тару. Залишки матеріалу можна утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА

артикул	назва	пакування	кількість на палеті
820	Eurofloor Comfort	Рулон (50*1) м, 2 мм	6 рулонів/піддон
820	Eurofloor Comfort	Рулон (30*1) м, 3 мм	6 рулонів/піддон
820	Eurofloor Comfort	Рулон (24*1) м, 5 мм	6 рулонів/піддон