

# eurocol

# 523

the strong connection



## EUROSTAR TACK EC

Клей для вінілових і килимових покриттів - струмопровідний, легко наноситься, має дуже високу кінцеву міцність, багатофункціональний.

### ОПИС ПРОДУКТУ

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Склад        | Акрилова дисперсія |
| Колір        | Сірий.             |
| Консистенція | В'язка.            |

- Високоякісний струмопровідний клей для влаштування підлогових покриттів.
- Для приклеювання струмопровідних ПВХ або текстильних підлогових покриттів (наприклад, голкопробивного покриття)
- Для укладання на стандартизовані, повністю вирівняні, поглинаючі основи, які заґрунтовані ґрунтовкою 041 Europrimer EC та/або оснащені сіткою 801 Eurostrip EC.
- Опір витоку електричного струму < 3,105  $\Omega$ , виміряний відповідно до EN 13 415.
- Швидке схоплювання і висока кінцева міцність.
- Продукт можна використовувати на підлозі з підігрівом.
- Підходить для використання стільців з коліщатками відповідно до DIN EN 12529.
- Підходить для миття миючими засобами відповідно до RAL 991 A2.
- Для використання всередині приміщень.
- Дуже низькоемісійний укладальний матеріал, сертифікований за стандартом EMICODE EC 1 Plus.
- Будівельний продукт, протестований на викиди відповідно до принципів DIBt.

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Витрата         | 250 - 400 г/м <sup>2</sup> , залежно від основи та підкладки підлогового покриття. |
| Час висихання   | 24 години.                                                                         |
| Морозостійкість | Ні.                                                                                |
| Особливість     | Струмопровідний.                                                                   |
| Щільність       | 1,23 г/см <sup>3</sup> .                                                           |

### ЗАСТОСУВАННЯ

Для приклеювання

- струмопровідні покриття для підлоги з ПВХ, струмопровідні
- текстильні покриття (наприклад, голкопробивний фліс).

### ВИКОРИСТАННЯ

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Зберігання  | У прохолодному та сухому місці, добре закритому при нормальній температурі (5 - 30) °C. |
| Інструменти | Зубчастий шпатель S1/S2 (ТКВ). Залежно від покриття підлоги.                            |

523 EUROSTAR TACK EC

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Час висихання       | Приблизно 20 хвилин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Робочий час         | Приблизно 5 - 20 хвилин. *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Термін зберігання   | Приблизно 15 місяців в оригінальній упаковці. Після відкриття щільно закрити і використати якомога швидше.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Очищувач            | Вода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Температура обробки | TODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Примітка            | <p>Необхідно дотримуватися технічної інформації та паспортів безпеки використовуваних монтажних матеріалів і покриттів!</p> <p>Перед укладанням підлогових покриттів дайте підлоговим покриттям провітритися в приміщенні. Покриття повинні бути акліматизовані і укладені рівно.</p> <p>Під час фази схоплювання слід уникати прямого впливу тепла/сонячних променів, а також динамічних і точкових навантажень.</p> <p>Зварювати покриття можна не раніше наступного дня.</p> <p>Щоб максимально зменшити залишкові відбитки, еластичні підлогові покриття завжди слід укладати на вологий клейовий шар і відразу ж добре розтирати, щоб повністю розбити клейові канавки. Якщо час укладання, протягом якого клейова канавка ще може бути повністю роздавлена, перевищено, залишаються стоячі канавки, які можуть бути помітні на верхній стороні тонких покриттів або роздавлені під дією точкових навантажень. Це призводить до видимих деформацій в структурі підлогового покриття. Будь-які претензії, що випливають з таких зауважень, виключаються.</p> <p>Виконання робіт необхідно організувати таким чином, щоб не перевищити час висихання, який забезпечує змочування зворотного боку підлогового покриття.</p> <p>При приклеюванні текстильних покриттів слід звернути увагу на стабільність розмірів під впливом вологи (усадка). При приклеюванні текстильних покриттів без наповнювача необхідно дотримуватися часу висихання приблизно 20 хвилин, щоб запобігти «вибиванню» ще вологого клею щоб ще вологий клей не «вибився» на зворотний бік покриття.</p> <p>Електропровідність вимірюється після остаточного затвердіння. EMICODE, додаткова інформація на сайті <a href="http://www.emicode.com">www.emicode.com</a>.</p> <p>Носіть захисні рукавички / захисні окуляри.</p> |

\* Наведені значення є лабораторними, які є лише рекомендаціями з огляду на значні відмінності в кліматичних умовах, складі основи та товщині шару.

Основа:

- Основа повинна бути стійкою до стискання і розтягування, постійно сухою, без тріщин і пилу, рівною і без шарів, що зменшують адгезію. Шари, що знижують адгезію, і старі залишки матеріалів необхідно видалити відповідними механічними засобами згідно з вимогами DIN 18365.
- Для вирівнювання основи слід використовувати рекомендовані Eurocol вирівнювальні суміші/ґрунтовки.
- Для створення системи дренажу, що проводить воду в поперечному напрямку, слід дотримуватися відповідних інструкцій з укладання підлогових покриттів.
- Якщо немає спеціальних вказівок, вирівнюванню підлогу слід повністю заґрунтувати за допомогою ґрунтовки 041 Europrimer EC. (Дотримуйтесь інструкцій з укладання виробника підлогового покриття!)
- За допомогою 801 Eurostrip EC на кожні 30 м² площі приміщення на висохлу ґрунтовку/вирівнювальну суміш наклеїти з'єднувальні стрічки на відстані приблизно 1 м углиб приміщення.
- В якості альтернативи можна нанести мідну сітку безпосередньо на вирівнювальну суміш, яку слід провести під центром кожної смуги. Окремі мідні смуги повинні бути з'єднані між собою перехресним з'єднанням. У цьому випадку ґрунтовку за допомогою 041 Europrimer EC можна не наносити.
- Заземлення виконується уповноваженими електричними підрядниками.
- Використовувані монтажні матеріали повинні бути придатними для основи і передбачуваного використання.

#### Інструкція по застосуванню:


- Перед застосуванням витримайте продукт відповідно до умов обробки.
- Перед застосуванням перемішати!
- Нанести клей зубчастим шпателем рівномірно по всій поверхні основи, в залежності від покриття підлоги, не залишаючи клейових кишень. Тильна сторона покриття повинна бути повністю покрита клеєм у вигляді канавок.
- Укладайте покриття на ще вологий клейовий шар.
- Необхідний час висихання залежить від кількості клею, температури, вологості та поглинальної здатності основи. Під час тесту клей повинен тягнути нитки, але не повинен розмазуватися. Залежно від клімату в приміщенні та поглинаючої здатності основи, покриття накласти на клейовий шар відразу або після
- закінчення часу висихання, зазначеного в технічних характеристиках, втерти і розклати. Необхідно уникати повітряних кишень під покриттям або негайно видаляти їх. Торці і нерівні краї покриття завжди повинні бути завальцьовані.
- Якщо необхідно, торці, шви або інші порожнисті ділянки протерти або прокатати приблизно через 15 хвилин після укладання.

#### Умови використання:

523 EUROSTAR TACK EC

Температура підлоги не менше 15°C, температура матеріалу і приміщення не менше 18°C, відносна вологість повітря 35-75%, рекомендована <65%.

## ЯКІСТЬ І ГАРАНТІЯ



## ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GISCODE                                          | D1 Матеріали для укладання, що не містять розчинників, вміст розчинників ≤ 0,5%.                                                                                                                                                                                                                                      |
| LEED                                             | ЛОС 0 г/л, виконано: IEQ Credit 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DGNB                                             | ЛОС 0 %, рівень якості: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Клас небезпеки                                   | Відсутні.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Охорона праці та захист навколишнього середовища | Паспорт безпеки продукції Forbo Eurocol відповідно до Директиви ЄС 91/155 Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникайте вживання їжі, напоїв та куріння під час використання продукту. Утилізувати тільки порожні контейнери для переробки. Залишки зав'язаного матеріалу можна утилізувати як побутові відходи. |
| Контактний телефон для алергіків                 | Для отримання додаткової інформації див. паспорт безпеки, доступний на сайті <a href="http://www.forbo-eurocol.de">www.forbo-eurocol.de</a> .                                                                                                                                                                         |
| Речовини, що викликають алергію                  | Інформація для алергіків: +49 361 730410.<br>Містить суміш: 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [EC № 247-500-7] та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [EC № 220-239-6] (3:1), 1,2-бензізотіазол-3(2H)-ону. Може викликати алергічні реакції.                                                                                   |

## ДАНІ ПРО ПОЗИЦІЮ

| Артикул | Назва продукту   | Упаковка                  | Вантажна одиниця |
|---------|------------------|---------------------------|------------------|
| 523     | Eurostar Tack EC | Відро з поліетилену 12 кг | 44/на палеті     |

Ця інформація призначена для того, щоб проконсультувати вас в міру наших знань, заснованих на наших тестах і досвіді в лабораторії і на практиці. У зв'язку з великою кількістю можливих застосувань, а також умовами зберігання та обробки наших продуктів, які знаходяться поза нашим контролем, ми не можемо гарантувати результати обробки в кожному конкретному випадку. Необхідно дотримуватися відповідних стандартів і правил торгівлі. За межами Німеччини діють відповідні національні правила, з якими користувач повинен бути ознайомлений. Будь-яке використання, відмінне від зазначеного в нашому технічному описі, вимагає нашої прямої згоди. В іншому випадку ми не несемо жодної відповідальності. Тому ми рекомендуємо вам самостійно провести необхідні випробування.

Вказані значення є лабораторними значеннями, які відносяться до стандартних умов і повинні розглядатися лише як орієнтовні значення через велику кількість можливих застосувань залежно від об'єкта.

Ця технічна інформація замінює всі раніше опубліковані технічні паспорти та інформацію про продукт.

Будь ласка, зверніться також до наших Загальних положень та умов.