

eurocol

840

the strong connection



EUROTAPE DOUBLETACK

Встановлення плінтусів і сходових профілів. Стабільна за розмірами стрічка, двостороннє покриття, відсутність забруднення під час роботи, відсутній час висихання.

ОПИС ПРОДУКТУ

Склад	Основа з акрилового клею із захисною плівкою.
Розміри	Ширина 240 мм 25 погонних метрів у рулоні. Товщина 0,23 мм (без захисної плівки)
Розміри	Ширина 50 мм, 90 мм, 50 погонних метрів у рулоні, товщина 0,23 мм (без захисної плівки)

Двостороння клейка стрічка, армована ниткою, з високим ефектом склеювання та високою термостійкістю. Використовується для надійного і швидкого монтажу плінтусів, сходових профілів, збірних сходинок і підлогових покриттів на сходах і підсходах. Також для укладання еластичних підлогових покриттів на стіни.

В якості основи можна використовувати тиньковану цегляну кладку, акрилову фарбу і штукатурку, дерев'яні плити, елементи гіпсокартону і кераміку. Завдяки товстій клейкій плівці можна також використовувати на шорстких основах.

Підходить для рівних поверхонь або повністю укладених еластичних підлогових покриттів, наприклад, ПВХ, лінолеум, нетекстуровані, гладкі еластомерні покриття, керамічна плитка, тераццо, дерев'яні плити або покриття.

Плінтуси можна заздалегідь обробити в майстерні.

Для використання всередині приміщень.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Морозостійкість	Так.
Доступність	Відразу доступний
Особливість	Висока стійкість до пластифікаторів. Швидкий монтаж.
Температурний діапазон	Морозостійкість до - 40 °C. Термостійкість до +120 °C.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для монтажу плінтусів, профілів, елементів сходів (смуги 50, 90, 240 мм). Також для стабілізації текстильних покриттів у зоні швів.

ВИКОРИСТАННЯ

Зберігання	У прохолодному та сухому місці, добре закритому при нормальній температурі (18 - 30) °C.
Особливість	Постійно липкий.
Робочий час	Немає.
Час висихання	Можливе миттєве встановлення плінтусів або сходових профілів.

840 EUROTAPE DOUBLETACK

Термін зберігання	Приблизно 12 місяців в оригінальній упаковці. Зберігати у вертикальному положенні. Відкриті рулони загорнути в захисний папір.
Примітки	Використовуйте стрічки 50, 90, 240 мм для суцільного, постійного приклеювання підлогових покриттів/плінтусів до стін і сходиночок. Текстильні покриття повинні бути укладені без натягу і не повинні мати тенденції до усадки (розкриття швів). Підлогові покриття з ПВХ повинні відповідати нормативним вимогам щодо зміни розмірів. Покриття не повинні мати деформацій під час укладання. Еластичні покриття для підлоги можна зварювати або зтирати відразу після укладання.

* Наведені значення є лабораторними, які є лише рекомендаціями з огляду на значні відмінності в кліматичних умовах, складі основи та товщині шару.

Основа:

Основа повинна бути рівною, постійно сухою, стійкою до тиску, без тріщин і пилу. Неміцні клейові з'єднання необхідно видалити. Невеликі нерівності або тріщини до 0,5 мм усуваються за допомогою клейкої стрічки, а також можуть бути вирівняні за допомогою клею, чутливого до тиску. Більші нерівності необхідно вирівнювати, особливо при використанні жорстких плінтусів/профілів. Додаткове ґрунтування, як правило, не потрібне, але рекомендується для дуже шорстких поверхонь. При укладанні на існуючі підлогові покриття, наприклад, ПВХ, лінолеум, неструктуровані, гладкі еластомерні покриття, керамічну плитку, тераццо, неміцно прилиплий бруд необхідно видалити за допомогою засобу для очищення, наприклад, Eurocol 888 Euroclean Uni. У випадку використання дерев'яних покриттів, будь ласка, зв'яжіться з нашим відділом технології нанесення покриттів. Пошкоджені ділянки або шви на керамічній плитці і тераццо слід заповнити стійкою ремонтною сумішшю, вирівняти і заґрунтувати після висихання. Чим більш гладка і рівна поверхня, тим краща адгезія. Остаточна адгезія збільшується з часом.

Інструкція по застосуванню:

Дотримуйтесь інструкцій виробника підлогового покриття з укладання. Перед застосуванням витримати продукт і підлогове покриття, що укладається, відповідно до умов обробки.

Укладіть клейку стрічку встик або, в разі нахлеста, обріжте, намагаючись не пошкодити основу. Протріть, обережно відгорніть стрічку, якщо залишилося повітря, і знову притисніть її до основи. Сильно притискайте, використовуйте коркову тертку або гумовий притискний валик! Папір зі зворотнього боку стрічки поки що не знімайте. Підготуйте підлогове покриття, покладіть підготовлене покриття, обріжте його за розміром і щільно притисніть, видаліть захисний папір зі стрічки.

При закріпленні текстильних покриттів в області швів покриття укладаються чітко. Загніть ділянку шва з одного боку, позначте на підлозі край стику, загніть другу ділянку шва, встановіть клейку стрічку по центру над позначеною ділянкою шва і щільно притисніть її. Зніміть малярський папір і складіть обидві ділянки підлоги назад і притисніть, щоб точно з'єднати. Не використовуйте затискачі для швів!

Не відклеюйте більше захисного паперу, ніж може бути використано за короткий проміжок часу. За жодних обставин не допускайте забруднення відкритої клейкої сторони (не допускайте потрапляння пилу, не ходіть по ній).

Під час попереднього облицювання еластичних профілів у майстерні та пов'язаного з цим намотування підготовлених плінтусів/профілів переконайтеся, що натяг намотування плінтуса не призводить до надмірного розтягування плінтуса, що може призвести до усадки плінтуса.

Для забезпечення оптимальної адгезії не навантажуйте склеєні частини на поверхні стін і в місцях, де плінтус був розгорнутий, щонайменше впродовж 24 годин. По пішохідних зонах можна відразу ж обережно ходити.

Умови укладання:

температура підлоги не менше 18 °C,
температура матеріалу та приміщення не менше 18 °C, максимум 30 °C,
відносна вологість повітря 50 - 60 %.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Клас небезпеки	Немає.
Охорона праці та захист навколишнього середовища	Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникайте вживання їжі, пиття та куріння під час обробки продукту. Утилізувати тільки порожню тару для переробки. Залишки матеріалу можна утилізувати як побутові відходи.
Паспорт безпеки	Відсутній.

ДАНІ ПРО ПОЗИЦІЮ

Артикул	Назва продукту	Упаковка	EAN-code
840	Eurotape 50 Doubletack	Картонна упаковка по 5 рулонів, 50 мм x 50 метрів 300 рулонів на піддоні	4 026956 116134
840	Eurotape 90 Doubletack	Картонна упаковка по 3 рулони, 90 мм x 50 метрів 180 рулонів на піддоні	4 026956 116141
840	Eurotape 240 Doubletack	Картонна упаковка по 2 рулони 240 мм x 25 метрів 112 рулонів на піддоні	8 710345 840903

Ця інформація призначена для того, щоб проконсультувати вас в міру наших знань, заснованих на наших тестах і досвіді в лабораторії і на практиці. У зв'язку з великою кількістю можливих застосувань, а також умовами зберігання та обробки наших продуктів, які знаходяться поза нашим контролем, ми не можемо гарантувати результати обробки в кожному конкретному випадку. Необхідно дотримуватися відповідних стандартів і правил торгівлі. За межами Німеччини діють відповідні національні правила, з якими користувач повинен бути ознайомлений. Будь-яке використання, відмінне від зазначеного в нашому технічному описі, вимагає нашої прямої згоди. В іншому випадку ми не несемо жодної відповідальності. Тому ми рекомендуємо вам самостійно провести необхідні випробування.

Вказані значення є лабораторними значеннями, які відносяться до стандартних умов і повинні розглядатися лише як орієнтовні значення через велику кількість можливих застосувань залежно від об'єкта.

Ця технічна інформація замінює всі раніше опубліковані технічні паспорти та інформацію про продукт.

Будь ласка, зверніться також до наших Загальних положень та умов.