eurocol

the strong connection

898

EUROCLEAN LONGLIFE

Засіб для догляду та оновлення еластичних старих і нових підлогових покриттів і паркету. Надзвичайно стійкий до слідів ніг, бруду, легко чиститься. Захищає від дрібних подряпин і типових ознак зносу на поверхні підлоги.

eurocol
898
euroclean longlife
2,5 ltr
forbo

ОПИС ПРОДУКТУ

Склад	Вода, полімери, водорозчинні розчинники, ароматизатори, консерванти.
Колір	Молочний.
Консистенція	Низька в'язкість.

- Високостійке покриття для догляду.
- Для первинного догляду та оновлення паркету і коркових підлог, укладених вручну продуктами Eurocol на водній основі, для підлог з ПВХ, ХВ і лінолеуму без спеціального заводського поліуретанового покриття.
- Може використовуватися для оновлення старих водостійких підлогових покриттів після ретельного професійного базового
- прибирання. Стійкий до забруднення, розмазування та пішохідного руху.
- Подовжує термін служби підлогового покриття / ущільнення паркету.
- Регенерує існуюче покриття під час технічного догляду та заповнює легкі подряпини.
- Незначний вплив на блиск підлогового покриття.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата	Початковий догляд: 1 літр на приблизно 30 м^2 (1 нанесення)
Час затвердіння	Можна ходити через 1 - 2 години. Повне висихання через 12 годин.
Морозостійкість	Ні.
Можливість використання	Перше використання через 1 - 2 години.
Особливість	Можна використовувати як відновлювач і твердий герметик.
Щільність	Приблизно 1,02 г/см^3

ЗАСТОСУВАННЯ

Догляд за покриттям для початкового обслуговування та оновлення підлогових покриттів і паркету.

ВИКОРИСТАННЯ

Зберігання	У прохолодному та сухому місці, добре закритому при нормальній температурі (5 - 30) °C.
Інструменти	Швабра.
Час висихання	1 - 2 години.
Термін зберігання	Приблизно 24 місяці в оригінальній упаковці. Після відкриття щільно закрити та використати якомога швидше.
Очищувач	Вода.

Примітки	Необхідно дотримуватися технічної інформації та паспортів безпеки для використовуваних будівельних матеріалів і покриттів / паркету! Необхідно дотримуватися технічної інформації щодо інших видів обробки поверхні або інструкцій з догляду за підлоговими покриттями! Не для обробки еластичних підлогових покриттів/паркету з поліуретановим покриттям, нанесеним на заводі, а також паркету або пробкової підлоги з УФ-захистом. Не для обробки еластомерних підлогових покриттів. Початкову або первинну обробку необхідно проводити до першого повного навантаження, а у випадку лакованих поверхонь — після повного висихання лаку. Гарантовані властивості, такі як стійкість до забруднень і вологостійкість, досягаються через 12 - 24 години, в залежності від кількості застосувань засобу для догляду. До цього часу поверхня повинна бути захищена від вологи. Дотримуйтесь відповідних інструкцій по догляду. Зношене покриття можна видалити засобом Eurocol 891 Euroclean Basic (професійне чищення).

* Наведені значення є лабораторними, які є лише рекомендаціями з огляду на значні відмінності в кліматичних умовах, складі основи та товщині шару.

Основа:

- Ущільнення паркетної та коркової підлоги повинно бути повністю герметичним.
- Грубий бруд необхідно заздалегідь видалити за допомогою віника або пилососа.

Інструкція по застосуванню:

Перед застосуванням витримати продукт відповідно до умов обробки.

- Перед використанням ретельно збовтати.
- Матеріал можна наносити безворсовою ганчіркою або шваброю.
- Нанесіть 1 - 2 нерозбавлених шари на підкладку і свіжоукладену або професійно очищену підлогу. У випадку сильно поглинаючих і відкритих пористих підлог може бути доцільно нанести більше шарів, щоб досягти закритої плівки.
- Завжди обробляйте поверхню за один раз, щоб уникнути накопичення. Працюйте від стіни до стіни у напрямку до дверей.

Проміжний час сушіння становить 1 - 2 години у звичайному середовищі, після чого по ньому можна ходити. Якщо очікується велике навантаження, залиште сушитися на ніч приблизно на 12 годин.

- При використанні для відновлення зношених підлог, переконайтеся, що старі підлоги ретельно очищені від залишків старого покриття та засобів для догляду (проведіть професійне базове прибирання). Підлозі необхідно дати висохнути протягом щонайменше 12 - 24 годин для висихання.

Інструкція із застосування:

Температура підлоги не менше 15 В° C,
температура матеріалу і приміщення не менше 18 В° C,
відносна вологість повітря 35-75%, рекомендована <65%.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

GISCODE	В GE20 Емульсії / дисперсії, що містять розчинники
LEED	В ЛОС 0 г/л
DGNB	В ЛОС 0 %, рівень якості: 3
Охорона праці та захист навколишнього середовища	В Паспорт безпеки продуктів Forbo Eurocol відповідно до Директиви ЄС 91/155. Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникайте вживання їжі, пиття та куріння під час роботи з продуктом. Утилізувати тільки порожню тару для переробки. Залишки матеріалу утилізуйте як спеціальні відходи.
Паспорт безпеки	Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до паспорту безпеки, доступного на сайті www.forbo-eurocol.de.
Контактний телефон для алергіків	В Інформація для алергіків: +49 361 730410.
Речовини, що викликають алергію	Містить суміш: 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [ЕС № 247-500-7] та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [ЕС № 220-239-6] (3:1). Може викликати алергічні реакції.

ДАНІ ПРО ПОЗИЦІЮ

Артикул	**Назва продукту**	**Упаковка**	**Вантажна одиниця**
898	Euroclean Longlife	Каністра ПЕ 2,5 л	8/картонна упаковка 120/на палеті

За межами Німеччини можлива інша упаковка.

Ця інформація призначена для того, щоб проконсультувати вас в міру наших знань, заснованих на наших тестах і досвіді в лабораторії і на практиці. У зв'язку з великою кількістю можливих застосувань, а також умовами зберігання та обробки наших продуктів, які знаходяться поза нашим контролем, ми не можемо гарантувати результати обробки в кожному конкретному випадку. Необхідно дотримуватися відповідних стандартів і правил торгівлі. За межами Німеччини діють відповідні національні правила, з якими користувач повинен бути ознайомлений. Будь-яке використання, відмінне від зазначеного в нашому технічному описі, вимагає нашої прямої згоди. В іншому випадку ми не несемо жодної відповідальності. Тому ми рекомендуємо вам самостійно провести необхідні випробування.

Вказані значення є лабораторними значеннями, які відносяться до стандартних умов і повинні розглядатися лише як орієнтовні значення через велику кількість можливих застосувань залежно від об'єкта.

Ця технічна інформація замінює всі раніше опубліковані технічні паспорти та інформацію про продукт.

Будь ласка, зверніться також до наших Загальних положень та умов.