

Технічні характеристики

Килимова плитка Harmony відповідає вимогам стандарту EN 1307

Опис	Килимова плитка з високим ворсом з ворсовою петлею	
 Розмір плитки	EN 994	50 см x 50 см
 Загальна товщина	ISO 1765	6.3 мм
Висота палі	ISO 1766	3.4 мм
 Розмір колекції	12	
Упаковка	16 (4 м²)	
 Комерційне використання	EN ISO 10874	Клас 33
Склад ворсу	100% поліамід 6	
Метод фарбування	100% пофарбований розчин	
Щільність стібків	ISO 1763	255 052 за м2
 Вага ворсу	ISO 8543	720 г/м2
Загальна вага	ISO 8543	4260 г/м2
 Первинна підкладка	Поліестер	
Вторинна підкладка	Модифікований бітум ProBac™ та поліефірний фліс. Містить понад 76% переробленого матеріалу.	
Альтернативна доступна вторинна основа	SOFTbac®	
 Зниження акустичного шуму від ударів	ISO 10140-3	25 дБ
 Акустичне звукопоглинання	ISO 354	$\alpha_w = 0.15$ (H)
 Безперервне використання крісла на коліщатах	ISO 4918	$r \geq 2.4$
 Світлостійкість	EN ISO 105-B02	≥ 5
 Стабільність розмірів	EN 986	$\leq 0.2 \%$
 Викиди в атмосферу в приміщенні: TVOC через 28 днів	EN 16516	≤ 0.1 мг/м3
 Створюємо краще середовище	Відновлювана енергетика	
 Перероблений вміст	Вся килимова плитка Tessera виготовляється з використанням 100% відновлюваної енергії (електрики та біогазу)	
 Якість повітря в приміщенні	Килимова плитка Harmony відповідає стандартам Indoor Air Comfort	
Рейтинг Ska	Harmony відповідає критеріям Ska Rating для м'яких підлогових покриттів M12 в офісах, магазинах і вищих навчальних закладах	
 Спосіб встановлення	Монолітний	

Килимова плитка Harmony відповідає вимогам стандарту EN 14041:2004



 Код продукту	EN 14041	1170104-DoP-210
 Реакція на вогонь	EN 13501-1	C _{fl} -s1, G, NCS
 Опір ковзанню	EN 13893	$\mu \geq 0.30$
 Напруга тіла	ISO 6356	< 2.0 kV
 Теплопровідність	EN 12667	0.06 W/mK



Всі торгові організації та виробничі майданчики компанії Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковані системи управління якістю відповідно до ISO 9001. Всі виробничі підприємства Forbo Flooring Systems мають сертифіковані системи екологічного менеджменту відповідно до ISO 14001. Килимова плитка Tessera Harmony виготовляється на підприємстві, сертифікованому за стандартами SA8000® та ISO 45001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в індивідуальних екологічних деклараціях про продукцію (EPD).