

# Догляд за підлогою Forbo - Colorex SD&EC Colorex EC Plus та Colorex Basic Plus

## Поради з прибирання та догляду за підлогою Forbo:

Колекції струмопровідного вінілу Forbo Colorex легко чистити та доглядати завдяки високоміцній конструкції з пресованого вінілу.

Первинне очищення перед використанням

Нещодавно укладену підлогу не слід піддавати вологому прибиранню протягом 3 днів після укладання. Видаліть з підлоги все сміття, бруд і пил та вимийте підлогу нейтральним миючим засобом. Для великих площ можна використовувати професійну або роторну машину для прибирання (150-300 об/хв) з червоною насадкою 3М або еквівалентною. Брудну воду зберіть склоочисником і шваброю або вологим пілососом, промийте чистою водою і дайте підлозі висохнути.

На будівельних майданчиках чистих приміщень, наприклад, фармацевтичних, біотехнологічних об'єктів, операційних, глибоке або абразивне прибирання може не знадобитися. У таких випадках видаліть все сміття, бруд і пил з підлоги за допомогою пілососа або легкого вологого прибирання. Дайте підлозі висохнути. У будь-якій з вищезазначених ситуацій, якщо потрібен вищий рівень блиску, відполіруйте підлогу насухо роторною машиною (300-500 об/хв) з використанням білої або бежевої шліфувальної губки. Важливе зауваження для струмопровідних підлог: Не використовуйте воскове або емульсійне покриття для підлоги в зонах, захищених від електростатичного розряду, оскільки це може негативно вплинути на електропровідні властивості підлоги.

## Регулярне прибирання

Частота регулярного прибирання залежить від інтенсивності руху, рівня забруднення, бажаного зовнішнього вигляду та гігієнічних стандартів.

- Видаліть пил і залишки бруду пілососом, підмітанням або шваброю.
- Видаліть плями та пролиту воду вологою шваброю та нейтральним миючим засобом для підлоги. Якщо потрібно:
- Розпиліть підлогу за допомогою ротаційної машини (150-300 обертів за хвилину), червоної серветки 3М або еквівалентного нейтрального засобу для чищення підлоги (це також найбільш підходящий метод очищення для фальшпідлог).

## Періодичне обслуговування

За потреби для підтримки задовільного рівня зовнішнього вигляду слід застосовувати наступні дії з обслуговування.

- Видаліть пил і залишки бруду пілососом, підмітанням або шваброю:
- Видаліть плями та пролиту рідину за допомогою вологої швабри та нейтрального миючого засобу для підлоги, а також:
- Розпиліть підлогу за допомогою ротаційної машини (від 150 до 300 об./хв.) і 3М червоного тампона або еквівалента (для сильно забруднених ділянок можна використовувати синій або зелений тампон) з нейтральним рН миючим засобом для підлоги.
- Очистіть підлогу за допомогою сушарки (від 150 до 300 об./хв.) і червоної серветки 3М або еквівалента (для сильно забруднених ділянок можна використовувати синю або зелену серветку), використовуючи миючий засіб для підлоги з нейтральним рН.
- Якщо необхідно, щоб відновити рівень блиску, відполіруйте підлогу насухо за допомогою ротаційної машини (150-300 об./хв.) і червоної серветки.

Важкі сліди потертостей можна видалити сухим поліруванням за допомогою роторної машини (150-300 об/хв) і червоною подушечкою. Якщо необхідно, використовуйте синій тампон і відповідний нейтральний миючий розчин і обов'язково відновіть первісну шорсткість поверхні шляхом сухого полірування за допомогою роторної машини та червоного тампона.



# Найкраща практика: поради щодо ефективного догляду за підлогою

## Загальні поради

### Захист новоукладених підлог

Всі нові підлоги повинні бути покриті відповідним захисним покриттям, що не залишає плям, і захищені від будь-яких інших робіт під час дії контракту. Використовуйте захисні ніжки на стільцях і столах, щоб зменшити ймовірність подряпин. Коліщата повинні бути з м'якого матеріалу, придатного для еластичних підлогових покриттів (згідно з EN425).

### Використовуйте вхідні системи

До 80% бруду, що потрапляє в будівлю, заноситься пішоходами. Слід використовувати системи підлогових покриттів для вхідних груп відповідного розміру (в ідеалі більше 6 лм) і якості. Системи вхідних підлогових покриттів Forbo Coral або Nuway, згідно з незалежними дослідженнями, видаляють і утримують до 94% бруду і вологи, що потрапляють в будівлю в результаті пішохідного руху, знижуючи витрати на обслуговування і максимально зберігаючи зовнішній вигляд сусідніх підлогових покриттів, а також знижуючи ризик ковзання. Як і будь-яка інша система видалення бруду, всі системи вхідних підлог слід регулярно чистити, щоб вивільнити видалений бруд.

### Очищення

- Регулярне прибирання є більш корисним і економічно ефективним, ніж періодичне глибоке очищення.
- Використовуйте рекомендовані засоби для чищення. Високоякісні засоби для чищення та обладнання забезпечують ефективне обслуговування і становлять лише невелику частку витрат на технічне обслуговування.
- Завжди дотримуйтесь інструкцій виробника щодо чистячих засобів.
- Завжди дотримуйтесь інструкцій з охорони праці та техніки безпеки.

Використання хімічних засобів для догляду за підлогою

Неправильне використання миючих засобів може призвести до пошкодження та/або зміни кольору. Надмірне використання або недостатнє змивання миючих засобів може погіршити експлуатаційні характеристики підлоги.

Часті запитання

### Як часто слід чистити підлогу?

Оптимальна частота прибирання та догляду за підлогою залежить від того, як вона експлуатується. Складаючи графік прибирання та догляду, рекомендується в першу чергу враховувати розташування підлоги: наприклад, чи знаходиться вона біля входу в будівлю або на верхньому поверсі? Чи буде вона збирати сухий або вологий ґрунт? Яка інтенсивність руху буде на ній? Пам'ятайте, що світлі та однотонні підлоги можуть потребувати частішого прибирання.

### Чи потрібно полірувати підлогу?

Не використовуйте воскове або емульсійне покриття для підлоги в зонах, захищених від електростатичного розряду, оскільки це може негативно вплинути на електропровідні властивості підлоги. Для періодичного догляду можна використовувати спрей без воску.

### Як видаляти плями?

Видаляйте плями одразу після їх виявлення. Більшість плям можна безпечно видалити за допомогою сухого (паперового) рушника, води, миючого засобу, уайт-спіриту або спирту (у зазначеному порядку). НЕ використовуйте сильні розчинники, оскільки вони можуть бути шкідливими як для людей, так і для вашої підлоги.

Сліди, викликані	Видалено за допомогою
Шоколад, жир, яйце, кава, сік тощо.	Нейтральний засіб для підлоги в теплій воді
Асфальт, нафта, гума, сажа	Уайт-спірити
Жувальна гумка	Охолодідь спреєм або кубиками льоду та поскребіть.
Іржа	Щавлева або лимонна кислота в теплій воді

Якщо є сумніви, протестуйте миючі засоби на зразку або на непомітній ділянці.

### Поради щодо полірування

Сухе полірування покращує блиск, допомагає видалити чорні плями і усуває подряпини. Переконайтеся, що поліруєте чистим полірувальним падом.

Дбайливо ставтеся до своїх губок. Перевірте і замініть їх, коли вони забрудняться. Після використання вимийте, прополощіть і повісьте сушитися.

Чистячі пади, швидкість машини та засоби для догляду за підлогою

### Коди накладки

Кольорові коди, що вказують на марки накладок, можуть відрізнитися залежно від виробника/країни.

Задача	Колір 3M Pad
Для посилення блиску	Білий / Бежевий
Для очищення спреєм	Червоний
Для періодичного догляду	Червоний
Для сильно брудних ділянок	Блакитний або зелений

*Примітка: Коричневі або чорні прокладки не можна використовувати на Colorex.*

### Швидкість машини

Для машинного чищення ідеально підходить швидкість від 150 до 300 об/хв. Для полірування розпилювачем рекомендується швидкість від 300 до 500 об/хв для усунення нерівностей блиску і відновлення початкового, оптимального вигляду підлоги.

### Рекомендовані засоби для догляду за підлогою

Forbo Flooring Systems рекомендує використовувати нейтральні миючі засоби, такі як Forbo Cleaner або Forbo Monel. Для полірування спреєм використовуйте засіб для догляду за підлогою з нейтральним рівнем рН.

Для еластичних підлогових покриттів Forbo Flooring можна використовувати інші засоби по догляду за підлогою. У разі використання альтернативних засобів проконсультуйтеся з вашим постійним постачальником для отримання додаткової інформації, рекомендацій та гарантії.



FLOORING SYSTEMS