

Технічні характеристики

Килимові плитки Topology відповідають вимогам стандарту EN 1307

Опис	Килимова плитка з високим ворсом з ворсовою петлею	
Розмір плитки	EN ISO 24342:2018	50 см x 50 см
Загальна товщина	ISO 1765	6.4 мм
Висота ворсу	ISO 1766	3.5 мм
Розмір колекції	13 кольорів	
Пакування плитки в картонній коробці	16 (4 м²)	
Комерційне використання	EN ISO 10874	Клас 33
Склад ворсу	Матеріал Thrive® від Universal Fibers®, 100% нейлон 6, пофарбований розчином, з 90% вмісту переробленого матеріалу	
Метод фарбування	100% пофарбований розчин	
Щільність стібків	ISO 1763	212,544 на м²
Вага ворсу	ISO 8543	700 г/м²
Загальна вага	ISO 8543	4240 г/м²
Основна підкладка	Поліестер	
Вторинна підкладка	Перероблений мінеральний наповнювач ProBas™ з низьким вмістом модифікованого бітуму та поліефірного флісу	
Альтернативна доступна вторинна підкладка	SOFTbas®	
Зменшення впливу звуку	ISO 10140-3	27 дБ
Поглинання звуку	ISO 354	αw = 0.15 (H)
Використання роликових крісел	ISO 4918	r ≥ 2.4
Стійкість кольору до світла	EN ISO 105-B02	≥ 6
Стабільність розмірів	EN 986	≤ 0.2%
Викиди в атмосферу в приміщенні: TVOC через 28 днів	EN 16516	≤ 0.1 мг/м³
Створюючи краще середовище		
Відновлювана енергія	Вся килимова плитка Tessera виробляється з використанням 100% відновлюваної енергії (електрики та біогазу)	
Перероблений вміст	Килимова плитка Topology містить 75% переробленого матеріалу за вагою	
Якість повітря в приміщенні	Килимові плитки Topology досягають рівня Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2023)	
Рейтинг Ska	Topology відповідає критеріям Ska Rating для м'яких підлогових покриттів M12 в офісах, магазинах і вищих навчальних закладах	
Екологічна гарантія GUT	www.pro-dis.info	Topology відповідає критеріям тестування GUT
Спосіб встановлення	Монолітний	

Килимові плитки Topology відповідають вимогам стандартів EN 14041:2004 та BS EN 14041:2004

CE

UK

EN 14041

BS EN 14041

Код продукту	EN 14041:2004	1170100-DoP-109
Код продукту	BS EN 14041:2004	1170100-DoP-GB109
Вогнестійкість	EN 13501-1	B _f s1
Опір ковзанню	EN 13893	μ ≥ 0.30
Електростатичні властивості	ISO 6356	< 2.0 кВ
Теплопровідність	EN 12524	0.06 Вт/мК

Всі торгові організації та виробничі майданчики компанії Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковані системи управління якістю відповідно до ISO 9001. Всі виробничі підприємства Forbo Flooring Systems мають сертифіковані системи екологічного менеджменту відповідно до ISO 14001. Килимові плитки та планки Tessera виробляються на підприємстві, сертифікованому за стандартами SA8000® та ISO 45001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в індивідуальних екологічних деклараціях про продукцію (EPD).

Part of the evolve+ series

product evolution for enhanced sustainability

09-2024

Forbo

FLOORING SYSTEMS