

Монтаж систем Döllken



Підлоговий плінтус із якісного пластику дає змогу акуратно завести еластичне підлогове покриття на стіну та створити рівний, плавний вигин. Він добре підходить для приміщень із підвищеними вимогами до гігієни, а також може використовуватися у вологих зонах.

Переваги:

- гнучкий та еластичний;
- дозволяє сформувати акуратний базовий вигин;
- повністю стійкий до вологи;
- забезпечує охайний вигляд завдяки захисній смужці.

Монтаж

Для плінтусів НК 100 рекомендується використовувати спеціальний клей для плінтусів зі швидким схопленням. Допускається застосування контактних клеїв відповідно до інструкцій виробника клею.

Перед монтажем поверхні повинні бути:

- сухими;
- чистими;
- нежиреними.

Не допускається приклеювання плінтусів на:

- шпалери, фарбу або інші слабкі покриття;
- безпосередньо на настінні покриття.

Перед початком робіт обов'язково ознайомтеся з інструкцією з монтажу плінтусів та рекомендаціями виробника клею.

Робота з контактними клеями

Підлогове покриття необхідно повністю укласти та приклеїти, залишивши відступ від стін приблизно 10 см. Після цього плінтус приклеюється контактним клеєм, який наносять на обидві поверхні — плінтус і підлогу відповідно до технології виробника клею.

Формування внутрішніх і зовнішніх кутів

1. Підготовка та підрізання

- Плінтус укладають зворотного стороною вниз та виконують підрізання.
- Внутрішні та зовнішні кути формують відповідно до радіусу вигину.

2. Приклеювання покриття

- Підлогове покриття шириною близько 20 см приклеюють контактним клеєм, наносячи його на обидві поверхні.
- Клей наносять на край покриття, після чого спеціальним ножом виконують перший косий зріз.
- Підготовлений край заводять під плінтус НК 100 і щільно притискають до вигнутої форми.
- Приблизно за 1 м до кута виконують наступний косий зріз, продовжуючи притискати покриття до плінтуса.
- Частину покриття, що виступає приблизно на 1 см, розмічають і обрізають гачковим ножом, залишаючи відступ близько 0,5 мм.
- Протягом усього процесу важливо щільно притискати покриття до плінтуса.

3. Обробка стиків

- Для охайного вигляду, особливо на видимих ділянках, рекомендується холодне зварювання стиків.
- Рідину для холодного зварювання можна підібрати за кольором, додавши ПВХ-стружку.
- Перехід між плінтусом і підлогою, а також шви, зварюють зварювальним шнуром.

Перевірка основи перед монтажем

Перед встановленням плінтусів необхідно переконатися, що стіни та основа підлоги відповідають вимогам обраного способу монтажу.

Зверніть увагу на таке:

- поверхня та кути мають бути рівними;
- основа має бути сухою, без ознак вологості;
- поверхня повинна бути міцною, без пористих або надмірно шорстких ділянок;
- основа має бути чистою — без олії, воску, лаку, фарби чи інших забруднень;
- температура основи повинна відповідати умовам монтажу;
- у приміщенні має бути стабільний мікроклімат;
- на основі підлоги не допускаються тріщини.

Кліматичні умови в приміщенні

Під час зберігання, акліматизації та монтажу плінтусів температура в приміщенні повинна бути в межах від 18 до 23 °C. Температура поверхні основи при цьому має бути не нижче 15 °C. Якщо основа неміцна, пориста, шорстка або зношена, перед монтажем її необхідно заґрунтувати відповідною ґрунтовкою та, за потреби, вирівняти, дотримуючись рекомендацій виробника.

Заключні зауваження

Уся продукція Döllken проходить ретельний контроль якості, проте після доставки плінтуси слід обов'язково оглянути. Зверніть увагу: після розкрою та/або монтажу продукція поверненню не підлягає. У разі рекламції необхідно надати оптовому продавцю або представникам Döllken зразок плінтуса довжиною не менше 1 м з підписом на зворотному боці, а також верхню етикетку з упаковки.

Додаткові рекомендації

Перед монтажем плінтус потрібно зберігати не менше 24 годин у горизонтальному положенні на рівній поверхні при температурі від 18 до 23 °C. Якщо акліматизація буде недостатньою, плінтус може відстати від стіни через температурне розширення. Якщо в приміщенні несприятливі кліматичні умови або стіни не підходять для монтажу, про це слід завчасно повідомити замовника або власника будівлі.

Ключові переваги



Виготовлений з еластичної полімерної суміші на основі ПВХ (усі компоненти відповідають вимогам REACH), призначений для оформлення стику між стіною та підлогою.




Для візуального оздоблення стін доступна накладка EL 3,5



Щоб зробити монтаж максимально зручним, варто обрати підлоговий плінтус Döllken Profiles.

Технічні характеристики

HK 25/25
1 пог. м = 20 x 2,50 м



чорний
0110



чорний
0110



білий
0117



світло-сірий
0138



бежевий
0130




темно-сірий
0146





коричневий
0132

EL 3,5
1 пог. м = 25 x 4 м



HK 100 Basic
1 пог. м = 40 x 2,50 м



чорний
0110



білий
0117



світло-сірий
0138



алюміній-металік
1436



Döllken Profiles GmbH Поради від фахівців

Додаткові інструкції з підготовки та монтажу, а також відеоматеріали доступні на сайті виробника, у застосунку Döllken та на YouTube.

Контактна інформація ТОВ «Системи для підлоги»

У разі необхідності консультації щодо підбору систем Döllken або технології монтажу звертайтеся до наших спеціалістів.

Адреса: м. Київ, вул. Василя Липківського, 18

Відділ продажів: +38 (067) 652-37-53

E-mail: tovsistemy@gmail.com

Веб-сайт: sistemi-dlya-pidlogi.com.ua