

Технічні характеристики

Sphera Essence відповідає вимогам EN ISO 10581



	Зміст сполучного	EN ISO 10581	тип 1
	Загальна товщина	EN ISO 24346	2.0 мм
	Поверхнєве оздоблення		SMART top
	Розмір колекції		18
	Комерційне використання	EN ISO 10874	34 дуже важкий
	Легка промисловість	EN ISO 10874	43 важкий
	Ширина рулону	EN ISO 24341	2 м
	Довжина рулону	EN ISO 24341	≤ 27 м ~ 26 м
	Загальна вага	EN ISO 23997	2,9 кг/м2
	Стабільність розмірів	EN ISO 23999	≤ 0.2 %
	Типове залишкове вдавнення	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 мм ~ 0.03 мм
	Використання роликового крісла	ISO 4918 / EN 425	допущено
	Світлостійкість	ISO 105-B02	≥ 7
	Гнучкість	EN ISO 24344	Ø 10 мм
	Стійкість до хімічних речовин	EN ISO 26987	Дуже добре
	Стійкість до ковзання	DIN 51130	R9
	Застосування для мокрих кімнат	EN 13553	Так
	Стійкість до бактерій	EN 846	Не підтримує ріст
	Викиди в повітря в приміщенні: TVOC через 28 днів	ISO 16516	≤ 0.01 мг/м3
	Оцінка життєвого циклу (LCA)	LCA є основою для забезпечення найменшого впливу на навколишнє середовище	
	Створення кращого середовища		
	Відновлювана електроенергія	Sphera Essence виробляється з використанням 100% електроенергії з відновлюваних джерел	



Усі торгові організації Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до ISO 9001.

Усі виробничі підприємства Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до ISO 14001.

Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в індивідуальних екологічних деклараціях продукції (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.



FLOORING SYSTEMS