

Технічні характеристики			
Marmoleum Modular відповідає вимогам EN-ISO 24011			
	Marmoleum Modular lines, shade, marbled та colour		Marmoleum Modular textura та slate
	Загальна товщина	EN-ISO 24346	2.5 мм
	Побутове: важке	EN-ISO 10874	Клас 23
	Комерційне: дуже важке	EN-ISO 10874	Клас 34
	Легка промисловість: важке	EN-ISO 10874	Клас 43
	Розміри (довжина x ширина)	EN-ISO 24342	50 x 25 см / 50 x 50 см / 100 x 25 см
	Стабільність розмірів	EN-ISO 24342	< 0.35 мм
	Залишкове вдавнення типове значення	EN-ISO 24343-1	≤ 0.15 мм ~ 0.05
	Використання роликів крісел	EN 425 / ISO 4918	Допустимо
	Стійкість кольору до світла	EN-ISO 105-B02	≥ 6
	Стійкість до хімічних речовин	EN-ISO 26987	Стійкий до розведених кислот, масел, жирів та до звичайних розчинників. Не стійкий до тривалого впливу лугів.
	Бактеріостатичні властивості		Мармолеум має природні бактеріостатичні властивості, які підтверджені незалежними лабораторіями навіть проти бактерії MRSA.
	Стійкість до сигарет	EN 1399	Сліди, залишені на Marmoleum внаслідок погашених сигарет, можна видалити.
	Опір ковзанню	DIN 51130	R9R10
	Поглинання ударного шуму	EN ISO 717-2	≤ 5 дБ
	Оцінка життєвого циклу		LCA є основою для забезпечення найнижчого впливу на навколишнє середовище.
	Створюючи краще середовище		
	Поновлювана електроенергія		Мармолеум виробляється з використанням 100% електроенергії з відновлюваних джерел.
	натуральні матеріали (наприклад лляне масло, джут, смола дерев, деревне борошно, вапняк)		Мармолеум містить деревне борошно, сертифіковане за стандартом PEFT.
	перероблений вміст		Мармолеум містить перероблений вміст.
	застосування до теплої підлоги		так
Мармолеум відповідає вимогам EN 14041: 2004			EN 14041 CE 0100201-DoP-306
	Вогнестійкість	EN 13501-1	C _{fl} -s1, G, CS
	Опір ковзанню	EN 13893	μ ≥ 0.30
	Електростатичні властивості	EN 1815	≤ 2.0 kV
	Теплопровідність	EN-ISO 10456	0.17 W/m·K
	Викиди в атмосферу в приміщенні: TVOC через 28 днів	EN 16516	< 0,05 mg/m³
	Вміст специфічних небезпечних речовин	EN 14041	Відповідний, речовини не додаються активно.

Усі торгові організації Forbo Flooring Systems у всьому світі мають сертифіковану систему менеджменту якості відповідно до ISO 9001. Усі виробничі операції підлогових систем Forbo мають сертифіковану систему екологічного управління відповідно до ISO 14001. Оцінка життєвого циклу продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих деклараціях екологічної продукції (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.

