

Технічні характеристики



Marmoleum Sport відповідає вимогам EN-ISO 24011, EN 14904 та DIN V 18032-2

	Загальна товщина	EN-ISO 24346	3.2 мм	4.0 мм
	Ширина рулону	EN-ISO 24341	2.00 м	2.00 м
	Довжина рулону	EN-ISO 24341	≤ 28м	≤ 28 м
	Загальна вага	EN-ISO 23997	3.7 кг/м²	4.6 кг/м²
	Гнучкість	EN-ISO 24344	ø 50 мм	ø 60 мм
	Відбиття світла	DIN 5036-3	≥ 0.20 (крім кольору 83210, 83215, 83707)	≥ 0.20 (крім кольору 83210, 83215, 83707)
	Стійкість кольору до світла	EN-ISO 105-B02	Метод 3: синя шкала мінімум 6	
	Поглинання ударного шуму	EN-ISO 717-2	6дБ	7 дБ
	Використання роликових крісел	EN 425 / ISO 4918	Без ефекту	Без ефекту
	Залишкове вдавнення	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 мм	≤ 0,20 мм
	Бактеріостатичні властивості		так	так
	Стійкість до сигарет	EN 1399	Не плавиться від сигарет. Сліди, залишені на Marmoleum внаслідок погашених сигарет, можна видалити.	
	Опір ковзанню	EN 13893	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
	Електростатичні властивості	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
	Теплопровідність	EN 12524	0.17 W/m-K	0.17 W/m-K
	Оцінка життєвого циклу		так	так

Marmoleum Sport відповідає вимогам EN 14904



	Вогнестійкість	EN 13501-1	C _{gr} S1	C _{gr} S1
	Тертя	EN 13036-4	80-110	80-110
	Стійкість до кочення	EN 1569	так	так
	Стійкість до зносу	EN-ISO 5470-1	≤ 1000 мг	≤ 1000 мг

Сертифікат від спортивних асоціацій, напр. Fiba або IHF надаються тільки на поверхневому шарі в поєднанні з чорною підлогою.
На ринку є приклади повних систем підлог, які використовують Marmoleum Sport, які отримали сертифікати від Fiba, IHF або інших спортивних асоціацій.

Усі торгові організації Forbo Flooring Systems у всьому світі мають сертифіковану систему менеджменту якості відповідно до ISO 9001.
Усі виробничі операції підлогових систем Forbo мають сертифіковану систему екологічного управління відповідно до ISO 14001.
Оцінка життєвого циклу продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих деклараціях екологічної продукції (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.



FLOORING SYSTEMS