

eurocol

546

the strong connection



EUROFIX TACKIFIER

Універсальний клей для використання в приміщеннях, для килимових покриттів на основі вінілу та ПВХ.

ОПИС ПРОДУКТУ

Основа	Акрилова дисперсія.
Колір	Білий.
Консистенція	Густа рідина.

- Після висихання стійке для фіксації вінілових і текстильних підлогових покриттів по всій площі (також з повстяною основою).
- Для укладання на поглинаючі основи, що відповідають стандартам, повністю вирівняні, поглинаючі та не поглинаючі (в тому числі на існуючі, очищені, приклеєні по всій площі підлогові покриття) основи.
- Ідеально підходить для приватного використання в домашніх умовах, коли потрібне легке видалення підлогового покриття (наприклад, при ремонті).
- Негорючий
- Постійна висока адгезія
- Легко видалється
- Сприятлива здатність до розтікання
- Продукт можна використовувати на підлозі з підігрівом.
- Підходить для використання з коліщатами для стільців відповідно до DIN EN 12529.
- Для використання всередині приміщень.
- Дуже низький рівень емісії EMI CODE EC 1 PLUS.
- Декларований baubook як "екологічний будівельний продукт".

ВЛАСТИВОСТІ

Витрата	На не поглинаючі основи: 100 - 150 г/м ² . На поглинаючі основи: 100 - 200 г/м ² .
Затвердіння	24 години*.
Займистість	Незаймистий.
Морозостійкість	Ні.
Щільність	1,2 кг/л.

ЗАСТОСУВАННЯ

Клей для укладання на гладкі основи:

- вінілового покриття
- килимового покриття на ПВХ-підкладці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зберігання	Зберігати в захищеному від морозу місці. Захищати від високих температур.
Інструменти	Валик з овечої вовни або дрібнозубчастий розподільник клею.
Час очікування	40 хвилин.* Після нанесення зачекайте, поки матеріал відійде (стане прозорим).
Термін придатності	Приблизно 15 місяців у невідкритій упаковці. Після використання добре закрити відкриту упаковку.

Очищувач	Вода.
Примітки	<p>Необхідно дотримуватися технічної інформації та паспортів безпеки всіх використовуваних укладальних матеріалів і підлогових покриттів!</p> <p>Перед укладанням дайте продукту час акліматизуватись. Покриття повинні бути укладені рівно. Під час фази схоплювання слід уникати прямого впливу теплового/сонячного випромінювання, динамічних і точкових навантажень.</p> <p>Після укладання немає гарантії, що покриття можна буде відновити без відклеювання. Якщо покриття укладається на існуючу підлогу, не можна виключити можливість зміни кольору покриття.</p> <p>Видалення кріплень з існуючих підлогових покриттів може призвести до пошкодження цих покриттів.</p> <p>Можливе утворення швів на підлоговому покритті також можна зменшити шляхом застосування фіксатора.</p> <p>EMICODE, додаткова інформація на сайті www.emicode.com.</p> <p>Носіть захисні рукавички / захисні окуляри.</p>

* Вказані значення є лабораторними, які, зважаючи на значну варіативність кліматичних умов, складу основи та товщини шару, є лише орієнтовними.

Основа:

- 546 Eurofix Taskifier підходить для будь-якого типу основи, яка має хорошу міцність на розтяг і стиск.
- Основа повинна бути рівною, чистою, сухою, очищеною від жиру та бруду відповідно до вимог BS 8203 або DIN 18 365.
- При нанесенні вінілового покриття всі несамонесучі або самонесучі, не вентилязовані або недостатньо вентилязовані підлоги над землею, а також несамонесучі підлоги під землею, але вище рівня ґрунтових вод, повинні бути покриті вологонепроникною гідроізоляцією (наприклад, 3 шарами 026 Euroblock Multi).
- При укладанні вінілових підкладок на несамонесучих підлогах нижче рівня ґрунту і в ґрунтових водах необхідно нанести достатньо товстий шар литого асфальту.
- Завжди заздалегідь звертайтеся до нашого технічного паспорта. У разі сумнівів щодо застосування зверніться за технічною консультацією.
- Для вирівнювання основи використовуйте рекомендовані вирівнювальні суміші/ґрунтовки Eurocol.
- Існуючі підлогові покриття повинні бути міцно з'єднані з основою.
- Паркетна підлога повинна бути без дефектів і водонепроникною.
- Старі розділяючі шари, такі як поліроль для підлоги, старі плівки від засобів по догляду, які можуть зменшити адгезію, повинні бути видалені.
- Щоб полегшити видалення фіксації при подальшій заміні підлогового покриття, рекомендується після видалення старих засобів по догляду знову обробити існуючу підлогу відповідними засобами по догляду Eurocol (наприклад, 898 Eurocare Longlife) перед нанесенням фіксації.
- Завжди заздалегідь запитуйте наші технічні характеристики. У разі сумнівів щодо застосування зверніться за технічною консультацією.

Інструкція з використання:

Перед застосуванням витримати продукт відповідно до умов обробки.

Перед використанням перемішати!

- Нанесіть клей 546 Eurofix Taskifier на основу підлоги валиком з овечої вовни або дрібнозубчастим шпателем у рекомендованій кількості.
- Перед укладанням підлогового покриття зачекайте, поки клей висохне (стане повністю прозорим).
- Після цього добре розкачайте підлогове покриття і щільно притисніть його.
- Перед нанесенням клею 546 Eurofix Taskifier на стару і гладку підлогу перевірте адгезію підлогового покриття. Після цього ретельно знежирити стару і гладку підлогу засобом 014 Euroclean.
- На ангідритні підлоги нанести шар 049 Europrimer ABS за допомогою валика з овечої вовни і дати висохнути протягом 24 годин.
- Після цього підлогове покриття можна легко зняти з основи.
- Свіжі плями клею слід негайно видалити водою.

Умови роботи:

Необхідна температура навколишнього середовища: 18 - 23 °C.

Температура матеріалу та основи: мін. 15° - макс. 20 °C.

Відносна вологість повітря: 40-70%.

Системи підігріву підлоги:

546 Eurofix Taskifier можна наносити на системи теплої підлоги. Протокол запуску системи підігріву підлоги повинен бути повністю виконаний відповідно до вказівок постачальника. За 24 години до нанесення вимкнути обігрівач. Вмикати знову не раніше, ніж через 48 годин після монтажу, з кроком підвищення температури води не більше ніж на 5 °C на добу.

ЯКІСТЬ І ГАРАНТІЯ



НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЗДОРОВ'Я

GISCODE	D1
LEED	ЛОС 0 г/л, відповідає: IEQ Credit 4.1
DGNB	ЛОС 0 %, рівень якості: 4
Клас небезпеки	Відсутні.
Безпека та навколишнє середовище	Паспорти безпеки продуктів Forbo Eurocol відповідно до директиви EEG 91/155. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не їжте, не пийте і не паліть під час роботи з продуктом. На переробку здавати тільки повністю порожню тару. Залишки зв'язаного матеріалу можна утилізувати як побутові відходи.
MSDS	Більш детальну інформацію про безпеку та охорону навколишнього середовища можна знайти на нашому веб-сайті www.eurocol.nl .
Речовини, що викликають алергію	Містить 1,2-бензіотіазол-3(2H)-он, реакційна маса 5-хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он [EC № 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-он [EC № 220-239-6] (3:1). Може викликати алергічну реакцію.

УПАКОВКА

Артикул	Назва	Упаковка	Кількість на палеті	Штрих-код
546	Eurofix Tackifier	Відро 13 кг	44/палета	4 026956 162605
546	Eurofix Tackifier	Відро 3 кг	120/палета	4026956154747