

eurocol

542

the strong connection



EUROFIX TACK PLUS

Фіксація, для легких текстильних плиток і LVT можлива багаторазова установка і видалення підлогового покриття.

ОПИС ПРОДУКТУ

Склад	Акрилатна дисперсія
Колір	Білий.
Консистенція	Низька в'язкість.

- Високоякісна, міцна, постійно-клейка дисперсія, що розкочується валиком.
- Для знімного укладання (фіксації) стабільних за розмірами килимових плиток на бітумній, ПВХ або поліуретановій основі. Покриття PUR heavy, також з флісовою основою, дозволених елементів дизайну, що самоукладаються (вільне укладання) на стандартизовані, поглинаючі або невбираючі основи або на килимові підкладки.
- Також для укладання килимових підкладок.
- Для укладання на стандартизовані, вирівняні, поглинаючі основи, на фальшпідлоги або підлоги з заглибленнями. Продукт можна використовувати на підлозі з підігрівом.
- Підходить для використання стільців з коліщатами відповідно до DIN EN 12529.
- Для використання всередині приміщень.
- EPD - Екологічна декларація продукту, задекларована IBU
- Дуже низький рівень емісії EMICODE EC 1 Plus.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата	приблизно 50 - 100 г/м ² на щільних основах. прибл. 100 - 150 г/м ² на поглинаючій основі.
Морозостійкість	Ні.
Особливість	Ідеально підходить для вільного укладання LVT.
Щільність	1,04 кг/літр.

ЗАСТОСУВАННЯ

для повторно знімного укладання (фіксації)

- килимова плитка з бітумним, ПВХ або PUR важким покриттям,
- килимова плитка з флісовою підкладкою,
- сертифіковані самоклеючі елементи дизайну (вільне укладання),
- килимові підкладки.

ВИКОРИСТАННЯ

Зберігання У прохолодному та сухому місці, добре закритому при нормальній температурі (5 - 30) °C.

542 EUROFIX TACK PLUS

Інструменти	Валик з овчини або щітка, грубопористий пінопластовий валик. Може бути розпилювач.
Робочий час	Приблизно 60 хвилин.* Дайте повністю висохнути до прозорості.
Термін зберігання	Приблизно 15 місяців, в оригінальній упаковці. Після відкриття щільно закрийте та використовуйте якомога швидше.
Очищувач	Вода.
Примітки	<p>Необхідно враховувати технічну інформацію та паспорти безпеки використовуваних матеріалів для укладання та покриттів!</p> <p>Перед укладанням дайте покриттям акліматизуватися в приміщеннях. Покриття повинні бути укладені рівно.</p> <p>Під час фази затвердіння слід уникати прямого впливу тепла/сонячного випромінювання, а також динамічних і точкових навантажень.</p> <p>При укладанні не гарантується, що покриття можна буде зняти без залишків клею. Видалення фіксації з наявних покриттів може призвести до їх пошкодження. Можливе утворення швів у покритті може бути лише зменшене шляхом нанесення фіксації. EMI CODE, додаткова інформація на сайті www.emicode.com. Носіть захисні рукавички/захист для очей.</p>

* Наведені значення є лабораторними, які є лише рекомендаціями з огляду на значні відмінності в кліматичних умовах, складі основи та товщині шару.

Основа:

- Основа має бути міцною на стиск і розтяг, постійно сухою, без тріщин і пилу, рівною, без шарів, що знижують адгезію.
- Шари, що знижують адгезію, та старі залишки матеріалів необхідно видалити за допомогою відповідних механічних засобів відповідно до вимог DIN 18365.
- Для шпаклювання основи слід використовувати рекомендовані шпаклювальні маси/грунтовки Eurocol.
- Стикові шви елементів повинні бути захищені від проникнення фіксації.
- Матеріали для укладання повинні відповідати основі та призначенню.

Інструкція по застосуванню:

- Продукт перед використанням слід витримати відповідно до умов обробки.
- Перед застосуванням збовтати!
- Наносити 542 Eurofix Tack Plus рівномірно і суцільним шаром на основу за допомогою інструмента, який підходить для покриття та основи. Для стінових ділянок і кутів використовуйте маленькі валики, пензлі або шпателі з дрібними зубцями. Час висихання на поглинаючих основах залежить від температури в приміщенні, відносної вологості повітря, кількості клею та повітрообміну над обробленою поверхнею. Час висихання на непоглинаючих основах збільшується відповідно. Укладання підлогових покриттів або підкладок повинно відбуватися тільки після повного висихання адгезійного шару (прозора плівка, проба пальцем, плівка повинна бути липкою та сухою). Якщо покриття або підкладки укладаються на ще вологий адгезійний шар, це призводить до значно міцнішого склеювання, що ускладнює повторне зняття і може призвести до пошкодження матеріалу при повторному знятті. Покриття або підкладки можуть бути зняті та знову укладені. При цьому слід уникати забруднень адгезійного шару, щоб не знизити адгезійну здатність. Наявність пилу на покритті знижує клейову здатність.

Умови укладання:

Щонайменше 15 °C температура підлоги, щонайменше 18 °C температура матеріалу та приміщення, 35-75% відносна вологість повітря, рекомендовано <65%.

ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЯ



ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

GISCODE

Монтажні матеріали D1, без розчинників, вміст розчинників ≤ 0,5%.

542 EUROFIX TACK PLUS

LEED	VOC 0 г/л, відповідає: IEQ Credit 4.1
Клас небезпеки	Відсутній.
Охорона праці та захист навколишнього середовища	Паспорт безпеки продукції Forbo Eurocol згідно з директивою ЄС 91/155. Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час роботи з продуктом уникати їжі, пиття та куріння. Порожні контейнери здавати на переробку. Затверділі залишки матеріалу можна утилізувати як побутові відходи.
Паспорт безпеки	Для отримання додаткової інформації зверніться до паспорта безпеки, доступного на сайті www.forbo-eurocol.de .
Контактний телефон для алергіків	Інформація для алергіків: +49 361 730410.
Речовини, що викликають алергію	Містить 1,2-бензіотіазол-3(2H)-он, суміш: 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-он [EG № 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-он [EG № 220-239-6] (3:1). Може викликати алергічні реакції.

ДАНИ ПРО ПОЗИЦІЮ

Артикул	Назва продукту	Упаковка	Вантажна одиниця
542	Eurofix Tack Plus	ПЕ каністра 10 кг	60/на палеті

Ця інформація призначена для того, щоб проконсультувати вас в міру наших знань, заснованих на наших тестах і досвіді в лабораторії і на практиці. У зв'язку з великою кількістю можливих застосувань, а також умовами зберігання та обробки наших продуктів, які знаходяться поза нашим контролем, ми не можемо гарантувати результати обробки в кожному конкретному випадку. Необхідно дотримуватися відповідних стандартів і правил торгівлі. За межами Німеччини діють відповідні національні правила, з якими користувач повинен бути ознайомлений. Будь-яке використання, відмінне від зазначеного в нашому технічному описі, вимагає нашої прямої згоди. В іншому випадку ми не несемо жодної відповідальності. Тому ми рекомендуємо вам самостійно провести необхідні випробування.

Вказані значення є лабораторними значеннями, які відносяться до стандартних умов і повинні розглядатися лише як орієнтовні значення через велику кількість можливих застосувань залежно від об'єкта.

Ця технічна інформація замінює всі раніше опубліковані технічні паспорти та інформацію про продукт.

Будь ласка, зверніться також до наших Загальних положень та умов.