

# Методи догляду Forbo - Surestep

## Поради по догляду і прибиранню від Forbo Flooring:

Колекція антиковзких покриттів Surestep легка в прибиранні та догляді завдяки зносостійкому верхньому шару з поліуретану.

## Прибирання після укладання

Тільки-но покладена підлога не підлягає прибиранню водою протягом 3 днів після закінчення укладання. Приберіть все обрізки, бруд і пил з підлоги та обробіть поверхню нейтральним очищувачем. Для великих площ можна використовувати промисловий пилотяг або ротарну машину (150-180 обертань за хвилину). Зберіть брудну воду шваброю або mopом, промийте чистою водою і дайте висохнути.

## Регулярний догляд

Частота прибирання залежить від трафіку, рівня забруднення, бажаного зовнішнього вигляду і та гігієнічних стандартів.

- Видаліть пил і бруд за допомогою пилотяга, позамітайте або використайте м'яку швабру.
- Видаліть плями/краплі за допомогою швабри з м'якою насадкою і нейтральним очищувачем.

При необхідності:

- Допустимо проводити прибирання машиною з екструзією і роторною насадкою (150-180 обертів за хвилину), відповідна насадка або її аналог і нейтральний засіб для чищення підлоги.

## Періодичний догляд:

- Очистіть за допомогою нейтрального очисника, роторної машини та 3М блакитної насадки або еквівалентної.
- Зберіть брудну воду за допомогою швабри або пилотяга.
- Промийте чистою водою і протріть mopом.
- Дайте підлозі висохнути.

## Важливо пам'ятати:

Не використовуйте мастики, полірування, або продукти, що містять мастику, бо це вплине на антиковзкі властивості покриття.

# Ділимося досвідом: Поради по догляду

## Загальні поради

Закривайте захисною плівкою підлогу. Усі укладені покриття мають бути захищені плівкою від інших забруднень під час ремонту. Використовуйте накладки на стільці та крісла для зменшення подряпин. Ролики на меблях повинні бути з м'яких матеріалів, які підходять для гнучких підлогових покриттів (у відповідність з нормою EN425)

Використовуйте вхідні системи захисту від бруду  
Понад 80% бруду заноситься в будівлю при вході. Необхідно використовувати вхідну систему відповідного розміру (в ідеалі більш як 6 м) і належної якості. Вхідні системи Coral або Nuway довели свою ефективність; затримують до 94% бруду і вологи; зменшують витрати на утримання та догляд покриття і покращують зовнішній вигляд будівлі, також знижують ризики травм. Як і будь-яку систему, вхідні покриття необхідно регулярно чистити та видаляти накопичений бруд.

## Прибирання

- Регулярний догляд економічно вигідніший і ефективніший, ніж разова глибока чистка.
- Використовуйте рекомендовані виробником очищувачі. Якісні продукти та обладнання забезпечать ефективний догляд і низькі витрати.
- Завжди дотримуйтеся рекомендацій виробників очищувачів.
- Завжди дотримуйтеся правил безпеки.

## Використання очисників

Використання низькоякісних продуктів може спровокувати пошкодження покриття та втрату кольору. Зайві використання або невірні пропорції очищувача можуть вплинути на зовнішній вигляд підлоги. Не слід використовувати абразивні речовини.

## Поширені запитання

### Як часто я повинен чистити підлогу?

Оптимальний варіант частоти прибирання залежить від інтенсивності використання підлоги. Складаючи план догляду і прибирання важливо брати до уваги: чи знаходиться приміщення поруч зі входом або на верхніх поверхах? Який тип бруду (сухий/вологий) частіше заноситься? Який потік людей очікується? Пам'ятайте світлі та моно кольори необхідно чистити частіше.

### Чи потрібно мені наносити мастику?

Не слід наносити мастику тому, що це вплине на антиковзкі властивості Forbo Step.

### Як слід прибирати плями?

Прибирайте плями як тільки вони з'явилися. Більшість плям легко прибираються сухим рушником (папером), водою, очищувачем, уайт-спіритом (саме в такій послідовності). НЕ використовувати продукти з високим вмістом луку (аміак, сода) або сильні розчинники як ацетон, бо вони небезпечні як для людей, так і для підлогових покриттів.

Плями викликані	Прибирати за допомогою
Шоколад, жир, яйце, кава, сік і т.д.	Нейтральний очищувач і вода
Асфальт, масло, гума	Уайт спирит
Жувальна гумка	Охолоджуючий спрей, шматочки льоду
Ржавчина	Щавлева або лимонна кислота, тепла вода

Якщо є сумніви - протестуйте очисники на маленькому шматочку або в непримітному місці на підлозі

## Насадки, щітки, роторні машини та очищувачі

коди насадок

Кольори насадок визначають класи та варіюються від виробника / країни.

Задача	ЗМ колір насадки
Для регулярного догляду	Червона
Для періодичного догляду	Червона

**Важливо:** Коричневі або чорні насадки не можна використовувати для колекції Surestep.

**Швидкість машин для прибирання:** швидкість повинна бути від 150 до 180 обор. \ хв.

**Рекомендовані засоби по догляду:** Forbo Flooring Systems рекомендує використовувати нейтральний очищувач 881 Euroclean UNI або 891 Euroclean Basic для сильних забруднень.



FLOORING SYSTEMS